

W10210320  
Gary Carrier



**GE APPLIANCES**  
Appliance Park  
Louisville, KY 40225  
www.geappliances.com  
1-877-540-RVDP



Assembled in CHINA  
Assemblé en CHINE

**DESIGN PRESSURE**  
PRESSION DE CONCEPTION  
232 / 551 (PSIG)

LOW SIDE / HIGH SIDE: CÔTÉ BAS / CÔTÉ HAUT:	R410A	17.3(OZ)
REFRIGERANT: REFRIGÉRANT:		
MODEL NUMBER: NUMÉRO DE MODÈLE:	ARC13AACWL2	
SERIAL NUMBER: NUMÉRO DE SÉRIE:	LV100189R	
MANUFACTURE DATE: DATE DE FABRICATION:	06/2023	

VOLTAGE TENSION	HERTZ	PHASE
RATED: NOMINALE:	60	1
ELECTRIC HEATER: CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE:	AMPS	WATT
	12.8	1530
FAN MOTOR: MOTEUR DE VENTILATEUR:	AMPS	HP
COMPRESSOR: COMPRESSEUR:	FLA	2.4
	RLA / LRA	11.2 / 58

WITH OR WITHOUT ELECTRIC HEATER  
AVEC OU SANS CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE  
MAX CIRCUIT RATING OF  
OVERCURRENT PROTECTION  
(MOP) 20  
CIRCUIT DE LA PROTECTION  
DE LA PROTECTION  
MIN CIRCUIT AMPACITY:  
(MCA) 20  
AMPACITÉ MIN DE CIRCUIT:

AIR CONDITIONER IS CERTIFIED FOR USE WITH  
CLIMATISEUR EST CERTIFIÉ POUR UNE UTILISATION AVEC  
CEILING ASSEMBLIES  
ELECTRONIC CONTROLS  
ASSEMBLAGES DE PLAFOND  
CONTRÔLE ÉLECTRONIQUES  
 RARMN\_--  
 RAREN1A  
 RARWT1B  
 RARWT1W  
ELECTRIC HEATERS  
CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE



ROOM AIR CONDITIONER  
CLIMATISEUR DE CHAMBRE

SA11094



**GE APPLIANCES**  
Appliance Park  
Louisville, KY 40225  
www.geappliances.com  
1-877-540-RVDP



Assembled in CHINA  
Assemblé en CHINE

**DESIGN PRESSURE**  
PRESSION DE CONCEPTION  
232 / 551 (PSIG)

LOW SIDE / HIGH SIDE: CÔTÉ BAS / CÔTÉ HAUT:	R410A	17.3(OZ)
REFRIGERANT: REFRIGÉRANT:		
MODEL NUMBER: NUMÉRO DE MODÈLE:	ARC13AACWL2	
SERIAL NUMBER: NUMÉRO DE SÉRIE:	LV100189R	
MANUFACTURE DATE: DATE DE FABRICATION:	06/2023	

VOLTAGE TENSION	HERTZ	PHASE
RATED: NOMINALE:	60	1
ELECTRIC HEATER: CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE:	AMPS	WATT
	12.8	1530
FAN MOTOR: MOTEUR DE VENTILATEUR:	AMPS	HP
COMPRESSOR: COMPRESSEUR:	FLA	2.4
	RLA / LRA	11.2 / 58

WITH OR WITHOUT ELECTRIC HEATER  
AVEC OU SANS CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE  
MAX CIRCUIT RATING OF  
OVERCURRENT PROTECTION  
(MOP) 20  
CIRCUIT DE LA PROTECTION  
DE LA PROTECTION  
MIN CIRCUIT AMPACITY:  
(MCA) 20  
AMPACITÉ MIN DE CIRCUIT:

AIR CONDITIONER IS CERTIFIED FOR USE WITH  
CLIMATISEUR EST CERTIFIÉ POUR UNE UTILISATION AVEC  
\*CEILING ASSEMBLIES  
ELECTRONIC CONTROLS  
ASSEMBLAGES DE PLAFOND  
CONTRÔLE ÉLECTRONIQUES  
 RARMN\_--  
 RAREN1A  
 RARWT1B  
 RARWT1W  
ELECTRIC HEATERS  
CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE



ROOM AIR CONDITIONER  
CLIMATISEUR DE CHAMBRE

SA11094

